

BONIDUR 688

Klej dyspersyjny do etykiet

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Jednoskładnikowy klej na bazie wodnej dyspersji polimerowej.

ZASTOSOWANIE

BONIDUR 688 jest stosowany do przyklejania etykiet.

WŁAŚCOWOŚCI

Klej jest niepalny, wodorozcieńczalny - nie zawiera rozpuszczalników organicznych, łatwo zmywa się wodą. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością początkową, skutecznie dokleja krawędzie etykiet. Po wyschnięciu tworzy mocne, bezbarwne spoiny.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem klej dokładnie wymieszać. Nanosić jednokrotnie na jedną ze sklepanych powierzchni za pomocą pędzla, wałka lub maszynowo i przykleić etykietę. Po zakończeniu pracy narzędzia do nanoszenia kleju umyć wodą.

DANE TECHNICZNE

Zawartość suchej pozostałości	ok. 12,0% wag.
Lepkość wg Brookfielda	ok. 2000 mPas
pH	ok. 7,0

RODZAJE ZAGROŻEŃ i WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny - szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

PRZECHOWYWANIE

Klej należy magazynować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze +15 do +30°C. Chronić przed mrozem. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

OPAKOWANIA: wiadra 32 kg, beczki 120 kg lub wg. uzgodnień z Odbiorcą.

TERMIN GWARANCJI: 5 miesięcy od daty produkcji.

UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na doświadczeniach praktycznych oraz na wynikach naszych badań laboratoryjnych i w żadnym przypadku nie stanowią prawnej gwarancji właściwości, ponieważ nie mamy wpływu ani na różnorodność, ani na sposób stosowania materiałów używanych w powiązaniu z naszymi wyrobami. **Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych prób dla określenia przydatności produktu.**

Wydanie 2, grudzień 2014 r. Niniejsze wydanie zastępuje poprzednie.